

SULLAIR SERIES 300 Y 375

300HH, 375, 375H, 375HH, 425, 425H

Compresores portátiles de aire de tornillo rotativo lubricado

300–425 cfm a 100–200 psi ■ 10,6–12 m³/min a 7 –13,8 bar

Nivel de emisión 2 y 3



DISEÑADOS PARA UNA ACCESIBILIDAD Y CONFIABILIDAD TOTAL

- Puertas de servicio amplias para fácil acceso a los componentes de servicio y para simplificar el mantenimiento de rutina
- Tren de rodaje para remolque en carretera para facilidad de transporte
- Operación silenciosa
- Toldo modular desmontable
- Caja de herramientas grande
- Tablero de instrumentos del lado de la acera para fácil acceso a los controles del compresor
- SSAM (sistema de apagado y módulo de advertencia)
- Interruptor de desconexión de batería
- Válvula de ralentí para calentamiento
- Freno de emergencia
- Interruptor oscilante de arranque de motor
- Interruptores de apagado de protección
- Separador combustible/agua
- Filtros de aire de tres etapas
- Control de capacidad de 0 a 100 %
- Válvula neumática de admisión
- Fluido AWF® para compresor
- Carril ancho
- Chapa metálica galvanneal-recocida
- Luces traseras empotradas



SULLAIR®

Always air. Always there.®

SULLAIR SERIES 300 Y 375

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	300HH	375	375H	375HH	425	425H
DESEMPEÑO						
Caudal real <i>cfm (m³/min)</i>	300 (8,5)		375 (10,6)		425 (12)	
Presión nominal <i>psi (bar)</i>	200 (13,8)	100 (7)	150 (10,3)	200 (13,8)	100 (6,9)	150 (10,3)
Rango de presión, <i>mín/máx psi (bar)</i>	80/200 (5,5/13,8)	80/125 (5,5/8,6)	80/150 (5,5/10,3)	80/200 (5,5/13,8)	80/125 (5,5/8,6)	80/150 (5,5/10,3)
Nivel acústico <i>dBA</i>	76					

MOTOR						
Marca y modelo <i>(nivel de emisiones)</i>	Caterpillar C4,4 (T2 & T3)			John Deere 4045HF285 (T3)		Caterpillar C4,4 (T2 & T3)
Cilindros	4					
Diámetro y carrera <i>in (mm)</i>	4,13 x 5,00 (105 x 125) - CAT			4,19 x 5,00 (106 x 127) - JD		4,13 x 5,00 (105 x 125) - CAT
Potencia nominal <i>hp (kW)</i>	140 (104) - JD					
	130 (97) - CAT T3	117 (87) - CAT T3	130 (97) - CAT T3	—	130 (97) - CAT T3	—
	129 (96) - CAT T2	107 (79,5) - CAT T2	129 (96) - CAT T2	—	107 (79,5) - CAT T2	—
Velocidad nominal <i>rpm</i>	2200					
Desplazamiento <i>in³ (l)</i>	268 (4,4) - CAT			275 (4,5) - JD		269 (4400) - CAT

PAQUETE DPQ, INCLUYE TREN DE RODAJE						
Peso operativo <i>lbs (kg)*</i>				4.440 (2.014)		
Peso seco <i>lbs (kg)</i>				4.050 (1.837)		
Longitud de la barra de tiro <i>in (mm)</i>				156 (3.962)		
Longitud del toldo <i>in (mm)</i>	107 (2718) - CAT			99 (2.515) - JD		107 (2718) - CAT
Ancho <i>in (mm)</i>				77 (1956)		
Altura <i>in (mm)</i>	76 (1930) - CAT			74 (1880) - JD		
					76 (1930)	
Ancho del carril <i>in (mm)</i>				68 (1715)		
Tamaño de los neumáticos <i>(capacidad de carga)</i>				H78 x 15ST (D)		

PAQUETE DLQ, SIN TREN DE RODAJE					
Peso operativo <i>lbs (kg)*</i>	4195 (1903)				
Peso seco <i>lbs (kg)*</i>	3805 (1726)				
Longitud del toldo <i>in (mm)</i>	99 (2515)				
	107 (2718) - CAT	—	107 (2718) - CAT	—	
Ancho <i>in (mm)</i>	59 (1499)				
Altura <i>in (mm)</i>	64 (1626)				
	65 (1657) - CAT	—	65 (1657) - CAT	—	

Garantía del elemento de compresión

- Garantía estándar de 2 años
- Garantía de 5 años o 10.000 horas cuando se le da servicio de mantenimiento continuamente a los intervalos recomendados con fluidos y filtros de compresor Sullair AWF®.

Personalice el compresor para satisfacer sus requisitos específicos con las opciones de Sullair

- Filtración para aire de calidad instrumental
- Posenfriador
- Pintura especial
- Carretes de manguera sencillos y dobles
- Apagachispas
- Ayuda para arranque en climas fríos
- Indicador de nivel de combustible
- Frenos (recomendados donde se requieren por ley)
- Frenos mecánicos de estacionamiento
- Enganche de bola
- Indicadores de mantenimiento del filtro de aire
- Calefactor de bloque
- Ayuda para arranque de éter

Hitachi Global Air Power US, LLC

HitachiGlobalAirPower.com/Portables/ES



©2025 Hitachi Global Air Power US, LLC. All rights reserved. Specifications including appearance subject to change without notice. PAP300375T2T3202510-6
The Sullair symbol, Sullair wordmark and AWF are registered trademarks of Hitachi Global Air Power US, LLC.