



Lubrifiant haute performance Sullair

SULLAIR SRF 1/4000®

Fluide de remplacement standard
pour compresseurs à vide stationnaires



Fluide haut de gamme, le SRF 1/4000 allie la longue durée de vie des fluides synthétiques à l'économie des fluides à base de pétrole. Le SRF 1/4000 est à la fois un lubrifiant, un liquide de refroidissement et un produit d'étanchéité.

- Longue durée de vie à un bon rapport qualité-prix
- Faible volatilité
- Lubrification améliorée
- Viscosité élevée
- Performances tout au long de l'année

Your 1-year/4000-hour advantage

Le SRF 1/4000 est une huile paraffinique semi-synthétique hautement raffinée, produite par un procédé d'hydrotraitement breveté. L'utilisation du SRF 1/4000 dans une machine pendant un an ou 4 000 heures permet de réduire les coûts de main-d'œuvre et les temps d'arrêt liés au remplacement du fluide. C'est un excellent choix pour les machines qui ne fonctionnent pas en continu mais qui nécessitent tout de même un indice de viscosité élevé.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Durée de vie de 4 000 heures

La base pétrolière hydrotraitée résiste à la dégradation et à la formation de vernis et présente un indice de viscosité élevé pour une stabilité face au cisaillement et aux températures élevées. Elle offre également une excellente démulsiabilité et résiste à la formation de mousse.

Réduit l'entretien

La longue durée de vie du SRF 1/4000 contribue à réduire les temps d'arrêt et la main-d'œuvre liés à la vidange par rapport aux fluides minéraux standard. Étant moins volatil, il nécessite moins de fluide pour les appoints.

Lubrifie efficacement

Le SRF 1/4000 offre d'excellentes propriétés anti-usure et une protection optimale contre la corrosion. Son pouvoir lubrifiant amélioré crée des conditions idéales pour les roulements à éléments roulants.

Bon rapport qualité-prix

Le SRF 1/4000 offre des performances à un prix raisonnable.

Performant par tous les temps

Un seul fluide offrant des performances fiables toute l'année, aussi bien à basse qu'à haute température.

Soutien complet

Nos experts en fluides sont à votre disposition pour vous aider à résoudre tout problème ou répondre à toute question relative aux fluides. Notre programme exclusif d'analyse des fluides de compresseur évalue en profondeur votre fluide de compresseur et fournit des données essentielles, notamment : l'historique des performances du lubrifiant, les intervalles de vidange et les conditions environnementales susceptibles d'affecter votre fluide. Choisir le bon fluide et le tester régulièrement peut vous aider à mettre en place un programme de maintenance préventive optimisé, conçu pour réduire au minimum les temps d'arrêt.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT



CONDITIONNEMENT	
Dimension	Numéro de pièce
5 Gallon	250019-662
55 Gallon	250019-663

PROPRIÉTÉS TYPIQUES		
Viscosité	104°F (40°C)	36,0
	212°F (100°C)	6,0
Point d'éclair	388°F (198°C)	
Heures	4 000	



POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR SULLAIR AGRÉÉ LOCAL.

Hitachi Global Air Power US, LLC

HitachiGlobalAirPower.com/Aftermarket/FR



© 2026 Hitachi Global Air Power US, LLC. Tous droits réservés. Les spécifications, y compris l'apparence, sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Le présent document est une traduction d'un texte original rédigé en anglais. En cas de divergence entre la version traduite et le document original en anglais, la version originale prévaudra. LUBESRF1FR202607-1 Sullair, le mot-symbole Sullair et SRF 1/4000 sont des marques déposées de Hitachi Global Air Power US, LLC.