

PROGRAMME DE PLANEURS CERTIFIÉS SULLAIR 375H, 375HHAF, 425H, 425HAF

Compresseurs d'air à vis rotatives lubrifiés portatifs

375–425 cfm at 150–200 psi ■ 10,6–12 m³/min at 10,3–14 bar

Conforme à la norme Tier 3 sur les émissions



Le programme glisse certifié par Sullair allie la conformité aux normes de l'EPA* à la fiabilité et à la durabilité qui font la réputation de Sullair.

Chaque glisse de la série 375 est équipé d'un nouveau moteur de remplacement John Deere et d'un bloc compresseur Sullair remis à neuf — De plus, tous les composants sont neufs pour compléter l'ensemble.

- Nouveau moteur de remplacement John Deere assorti d'une garantie de deux ans ou de 3 000 heures
- Nouveaux composants autour du moteur et du bloc compresseur
- Bloc compresseur remis à neuf Sullair, réputé pour sa qualité

* Des règlements provinciaux et régionaux peuvent s'appliquer



SULLAIR®

Always air. Always there.®

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU PROGRAMME DE PLANEURS CERTIFIÉS SULLAIR

MODÈLE	375H	375HHAF	425H	425HAF
PERFORMANCE				
Débit réel <i>en cfm (m³/min)</i>	375 (10,6)		425 (12)	
Pression nominale <i>psi (bar)</i>	150 (10,3)	200 (14)	150 (10,3)	
Plage de pression, <i>min./max. (bar)</i>	80/150 (5,5/10,3)	80/200 (5,5/14)	80/150 (5,5/10,3)	
Niveau sonore <i>dBA</i>	76			
Consommation de carburant à pleine charge <i>gph (l/h)</i>	6,55			
Altitude maximale de fonctionnement <i>pi (m)</i>	10 000 (3 048)			

MOTEUR	
Marque et modèle <i>(niveau d'émissions)</i>	John Deere 4045HF285 (T3)
Cylindres	4
Alésage et course <i>(mm)</i>	4,19 x 5,00 (106 x 127)
Puissance nominale <i>ch (kW)</i>	140 (104)
Vitesse nominale <i>(tr/min)</i>	2 200
Capacité du système de refroidissement <i>gal (l)</i>	4 (15)
Capacité d'huile moteur <i>qts (l)</i>	9 (8,5)
Capacité du réservoir d'essence <i>gal (l)</i>	56 (53)
Tension du système électrique	12
Capacité nominale de la batterie <i>(CCA)</i>	1100

COMPRESSEUR			
Vannes de service Nbre / Diamètre <i>en po (mm)</i>	2 / ¾ (19)	1 / 1½ (38)	2 / ¾ (19)
Capacité d'huile du compresseur <i>gal (l)</i>	7 (26,5)		

ENSEMBLE DPQ — COMPREND LE TRAIN DE ROULEMENT	
Poids en service <i>lb (kg)</i>	4 440 (2 014)
Poids à vide <i>lb (kg)</i>	4 050 (1 837)
Longueur en po <i>(mm)</i>	156,2 (3 967,5)
Largeur en pouces <i>(mm)</i>	77,2 (1 960)
Hauteur en <i>(mm)</i>	74 (1 880)
Vitesse maximale de remorquage <i>(mi/h) (km/h)</i>	55 (88,5)
Capacité nominale de l'essieu <i>lb (kg)</i>	5 000 (2 268)
Dimensions des pneus <i>(indice de charge)</i>	225/75D15